

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A4 M4X50



Artikelnummer	55060.040.050
Merk	-
UBB	952351628807
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330208
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	50

Standaarden

ISO	10642
DIN	≈7991

Remarks	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door
---------	--

alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)

Materiaalsoort Technisch A4

Draadrichting Rechts

Draadsoort Metrische schroefdraad

Technische specificatie

b (min.) 20

d_k (max.) 7.96

Voldraad als $L \leq$ 25

k (max.) 2.48

P 0.70

s 2.5

α 90°

Technische tekening

