

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X60



Artikelnummer	55060.050.060
Merk	-
UBB	500571298149
UNSPSC	31161518
EAN	8715494132466
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Standaarden

Diameter (d-D)	M5	ISO	10642
Lengte (L) (mm)	60	DIN	≈7991

Remarks	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door
---------	--

alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)

Materiaalsoort Technisch A4

Draadrichting Rechts

Draadsoort Metrische schroefdraad

Technische specificatie

b (min.) 22

d_k (max.) 10.07

Voldraad als $L \leq$ 30

k (max.) 3.1

P 0.80

s 3

α 90°

Technische tekening

