

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Installatieautomaat - 1P+N - 10A - B-Karakteristiek - 6000A

R9P09610

EAN Code : 3606481904911

Hoofd

Range	Resi9
Product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device application	Distributie
Poles description	1P + N
Number of protected poles	1
Neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	10 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	B
Breaking capacity	6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Standards	EN/IEC 60898-1
Quality labels	KEMA

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet	3...5 x In AC
Limitation class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Hoogte	81 mm
Width	18 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Depth	70,5 mm
Inbouwdiepte	44 mm
Net weight	110 g
Colour	Wit (RAL 9003)
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	7500 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm² - flexibel
Wire stripping length	13 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2 conform aan EN/IEC 60898-1
Overvoltage category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	120 g
Hoogte verpakking 1	7,5 cm
Breedte verpakking 1	1,8 cm
Lengte verpakking 1	7,5 cm
Type verpakking 2	P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	1152
Gewicht verpakking 2	150,268 kg
Hoogte verpakking 2	75 cm
Breedte verpakking 2	60 cm
Lengte verpakking 2	80 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	12
Gewicht verpakking 3	1,44 kg
Hoogte verpakking 3	8 cm
Breedte verpakking 3	9,8 cm
Lengte verpakking 3	22,5 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.